

# Installation

Merksätze:

- Alle Zertifikate müssen im Ordner /etc/ldap/ssl oder /etc/openldap/ssl mit den richtigen Rechten und User/Gruppenzuordnungen abgelegt werden. Auch für das CAZERT muss dort liegen.
- Bevor man einen LDAP zum Slave macht muss man die Masterdomain anlegen sonst kann man ihn nicht replizieren, dabei muss der LDAPserver Schreibrechte haben. Wichtig ist dabei das als Client kein anderer LDAPserver eingetragen ist als der localhost, sonst kann man keine Masterdomain anlegen und man bekommt immer eine Fehlermeldung.

Als erstes müssen mir folgende Pakete installieren. Je nach Anwendungsgebiet müssen Useflags angepasst werden.

```
emerge cups dev-python/pycups dev-perl/Net-CUPS openldap net-print/cups-windows sys-auth/pam_ldap
```

Danach muss man den LDAP eine Ersteinrichtung verpassen, die nicht wirklich kompliziert ist. Als ersters passen wir hierzu die Schemas an. Zur Info, hat man ein Schema einkommentiert das nicht existiert, lässt sich der LDAP auch nicht starten. Jetzt entpacken wir das „ldapns.schema.bz2“. Es ist für die Hostzuweisung nötig.

```
cd /etc/openldap/schema/
unp /usr/share/doc/pam_ldap-183/ldapns.schema.bz2
```

Danach holen wir uns das „openssh-lpk.schema“. Es ist für die Verteilung öffentlicher SSH-Schlüssel mittels LDAP zuständig. Downloaden kann man es direkt unter <http://code.google.com/p/openssh-lpk/downloads/list> Zwei verschiedene Kopien sind auf dieser Seite im Anhang. Jetzt bearbeiten wir die „slapd.conf“

```
nano /etc/openldap/slapd.conf
```

```
include      /etc/openldap/schema/core.schema
include      /etc/openldap/schema/cosine.schema
include      /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
include      /etc/openldap/schema/samba.schema
include      /etc/openldap/schema/collective.schema
include      /etc/openldap/schema/nis.schema
include      /etc/openldap/schema/corba.schema
include      /etc/openldap/schema/duaconf.schema
include      /etc/openldap/schema/dyngroup.schema
include      /etc/openldap/schema/java.schema
include      /etc/openldap/schema/pmi.schema
include      /etc/openldap/schema/misc.schema
include      /etc/openldap/schema/openldap.schema
include      /etc/openldap/schema/ppolicy.schema
include      /etc/openldap/schema/ldapns.schema
include      /etc/openldap/schema/openssh-lpk.schema
include      /etc/openldap/schema/dhcp.schema
```

## Offlinekonfiguration (empfohlen)

Jetzt erstellen wir eine Datenbankkonfigurationsdatei. Und starten LDAP.

```
cp /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG.example /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG  
/etc/init.d/slapd start
```

Jetzt müssen wir noch den Ldapbaum generieren. Hier für erstellen wir eine ganz einfach LDIF, und fügen sie in unserem LDAP ein.

```
nano /etc/ldap/ldap.ldif  
  
# before|||02.03.09|||olli|||OpenLDAP|||LDAP DNs for basic structure. Insert  
this file with <pre>ldapadd -x -D cn$  
# after  
# Base DN  
dn: dc=osit,dc=cc  
#dc: osit.cc  
objectClass: top  
objectClass: domain
```

Einfügen der LDIF und ersten suchen im LDAPbaum.

```
ldapadd -x -D cn=Manager,dc=osit,dc=cc -W -f ldap.ldif  
  
ldapsearch -x -b dc=osit,dc=cc '(objectclass=*)'  
  
Suchen mittels TLS  
ldapsearch -Z -x -D "cn=Manager,dc=osit,dc=cc" -W -d 255  
ldapsearch -h darkbox.osit.cc -Z -x -D "cn=Manager,dc=osit,dc=cc" -W  
  
Suchen ohne TLS aber mit Passwort  
ldapsearch -x -D "cn=Manager,dc=osit,dc=cc" '(objectclass=*)' -W
```

## Onlinekonfiguration

Die Onlinekonfiguration ermöglicht es einem die LDAP-Konfiguration zu bearbeiten ohne den Server neu starten zu müssen. Das diese Art der Konfig wesentlich komplexer ist, und auch nur für Hochverfügbarkeitssysteme benötigt wird, gehe ich hier auch nicht näher darauf ein.

```
cp /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG.example /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG  
mkdir /etc/openldap/slapd.d  
/usr/lib/openldap/slapd -f /etc/openldap/slapd.conf -F /etc/openldap/slapd.d  
kill -s 15 `pidof slapd`  
chown -R ldap:ldap /etc/openldap/slapd.d  
/etc/init.d/slapd start
```

Einfügen der LDIF und ersten suchen im LDAPbaum.

```
nano /etc/openldap/ldap.ldif
ldapadd -x -D cn=Manager,dc=osit,dc=cc -W -f ldap.ldif
```

## LDAP managen

Um LDAP zu bearbeiten gibt es jede Menge Tools. Die meisten sind leider nicht wirklich brauchbar.  
Hier 4 guten Tools:

- Phpldapadmin (Rawdaten des LDAP über ein Webinterface. Kann alles was es gibt, sehr komplex)
- LDAP-Account-Manager (Einfach zu bedienendes Webinterface mit den meist benötigten Funktionen, sehr einfach)
- Kuser (GUI zum Usermanagement, sehr einfach)
- JXplorer (Ein in Java geschriebener sehr guter LDAPbrowser, mittlerer Schwierigkeitsgrad)

## Clientkonfiguration

```
cp -r /root/.nano* /etc/skel/.
emerge -qak sudo pam_ldap nss_ldap
```

```
nano /etc/nsswitch.conf
passwd:      compat ldap
shadow:      compat ldap
group:       compat ldap
```

```
visudo
%wheel ALL=(ALL) ALL
```

```
nano /etc/ldap.conf
suffix          "dc=osit,dc=cc"
bind_policy     soft
bind_timelimit  2
ldap_version    3
nss_base_group  ou=usergroups,ou=group,dc=osit,dc=cc
nss_base_hosts  ou=machines,dc=osit,dc=cc
nss_base_passwd ou=users,ou=people,dc=osit,dc=cc
nss_base_shadow ou=users,ou=people,dc=osit,dc=cc
pam_filter      objectclass=posixAccount
pam_login_attribute uid
pam_member_attribute memberid
pam_password    exop
scope           one
timelimit       2
```

```
uri          ldap://itmgmt.osit.cc/
#ssl        start_tls

nano /etc/openldap/ldap.conf
BASE      dc=osit,dc=cc
URI       ldap://itmgmt.osit.cc/

#SIZELIMIT    12
#TLS_REQCERT  allow
TIMELIMIT     2
#DEREF        never

cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.orig
nano /etc/pam.d/system-auth
auth        required      pam_env.so
auth        sufficient   pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth        sufficient   pam_ldap.so use_first_pass
auth        required      pam_deny.so

account     sufficient   pam_ldap.so
account     required      pam_unix.so

password    required      pam_cracklib.so difok=2 minlen=8 dcredit=2
ocredit=2  retry=3
password    sufficient   pam_unix.so try_first_pass use_authok
nullok sha512 shadow
password    sufficient   pam_ldap.so use_authok use_first_pass
password    required      pam_deny.so

session     required      pam_limits.so
session     required      pam_env.so
session     required      pam_unix.so
session     required      pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077
session     optional     pam_ldap.so

nano /etc/pam.d/su
auth        sufficient   pam_rootok.so
auth        required      pam_wheel.so group=wheel use_uid
auth        include      system-auth

account     include      system-auth

password    include      system-auth

session     include      system-auth
session     required      pam_env.so
session     optional     pam_xauth.so
```

# Links

- [openssh-lpk\\_openldap.schema](#)

# Anhänge

- [openssh-lpk\\_schema.zip](#)
- <http://www.gentoo-wiki.info/OpenLDAP>

From:  
<https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain



Permanent link:  
[https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=ldap-server\\_unter\\_gentoo&rev=1431890766](https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=ldap-server_unter_gentoo&rev=1431890766)

Last update: **2015/05/17 19:26**