

# Installation

Merksätze:

- Alle Zertifikate müssen im Ordner /etc/ldap/ssl oder /etc/openldap/ssl mit den richtigen Rechten und User/Gruppenzuordnungen abgelegt werden. Auch für das CAZERT muss dort liegen.
- Bevor man einen LDAP zum Slave macht muss man die Masterdomain anlegen sonst kann man ihn nicht replizieren, dabei muss der LDAPserver Schreibrechte haben. Wichtig ist dabei das als Client kein anderer LDAPserver eingetragen ist als der localhost, sonst kann man keine Masterdomain anlegen und man bekommt immer eine Fehlermeldung.

Als erstes müssen mir folgende Pakete installieren. Je nach Anwendungsgebiet müssen Useflags angepasst werden.

```
emerge cups dev-python/pycups dev-perl/Net-CUPS openldap net-print/cups-windows sys-auth/pam_ldap
```

Danach muss man den LDAP eine Ersteinrichtung verpassen, die nicht wirklich kompliziert ist. Als ersters passen wir hierzu die Schemas an. Zur Info, hat man ein Schema einkommentiert das nicht existiert, lässt sich der LDAP auch nicht starten. Jetzt entpacken wir das „ldapns.schema.bz2“. Es ist für die Hostzuweisung nötig.

- <https://help.ubuntu.com/community/LDAPClientAuthentication>
- <https://wiki.debian.org/LDAP/PAM>

```
cd /etc/openldap/schema/
unp /usr/share/doc/pam_ldap-183/ldapns.schema.bz2
```

Danach holen wir uns das „openssh-lpk.schema“. Es ist für die Verteilung öffentlicher SSH-Schlüssel mittels LDAP zuständig. Downloaden kann man es direkt unter <http://code.google.com/p/openssh-lpk/downloads/list> Zwei verschiedene Kopien sind auf dieser Seite im Anhang. Jetzt bearbeiten wir die „slapd.conf“

nano /etc/openldap/slapd.conf

```
include      /etc/openldap/schema/core.schema
include      /etc/openldap/schema/cosine.schema
include      /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
include      /etc/openldap/schema/samba.schema
include      /etc/openldap/schema/collective.schema
include      /etc/openldap/schema/nis.schema
include      /etc/openldap/schema/corba.schema
include      /etc/openldap/schema/duaconf.schema
include      /etc/openldap/schema/dyngroup.schema
include      /etc/openldap/schema/java.schema
include      /etc/openldap/schema/pmi.schema
include      /etc/openldap/schema/misc.schema
include      /etc/openldap/schema/openldap.schema
include      /etc/openldap/schema/ppolicy.schema
include      /etc/openldap/schema/ldapns.schema
```

```
include      /etc/openldap/schema/openssh-lpk.schema  
include      /etc/openldap/schema/dhcp.schema
```

## Offlinekonfiguration (empfohlen)

Jetzt erstellen wir eine Datenbankkonfigurationsdatei. Und starten LDAP.

```
cp /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG.example /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG  
/etc/init.d/slapd start
```

Jetzt müssen wir noch den Ldapbaum generieren. Hier für erstellen wir eine ganz einfach LDIF, und fügen sie in unserem LDAP ein.

```
nano /etc/openldap/ldap.ldif

# before|||02.03.09|||olli|||OpenLDAP|||LDAP DNs for basic structure. Insert
this file with <pre>ldapadd -x -D cn$  
# after  
# Base DN  
dn: dc=tux,dc=local  
#dc: tux.local  
objectClass: top  
objectClass: domain
```

Einfügen der LDIF und ersten suchen im LDAPbaum.

```
ldapadd -x -D cn=Manager,dc=tux,dc=local -W -f ldap.ldif  
  
ldapsearch -x -b dc=tux,dc=local '(objectclass=*)'  
  
Suchen mittels TLS  
ldapsearch -Z -x -D "cn=Manager,dc=tux,dc=local" -W -d 255  
ldapsearch -h darkbox.tux.local -Z -x -D "cn=Manager,dc=tux,dc=local" -W
```

```
Suchen ohne TLS aber mit Passwort  
ldapsearch -x -D "cn=Manager,dc=tux,dc=local" '(objectclass=*)' -W
```

## Onlinekonfiguration

Die Onlinekonfiguration ermöglicht es einem die LDAP-Konfiguration zu bearbeiten ohne den Server neu starten zu müssen. Das diese Art der Konfig wesentlich komplexer ist, und auch nur für Hochverfügbarkeitssysteme benötigt wird, gehe ich hier auch nicht näher darauf ein.

```
cp /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG.example /var/lib/openldap-data/DB_CONFIG  
mkdir /etc/openldap/slapd.d  
/usr/lib/openldap/slapd -f /etc/openldap/slapd.conf -F /etc/openldap/slapd.d
```

```
kill -s 15 `pidof slapd`
chown -R ldap:ldap /etc/openldap/slapd.d
/etc/init.d/slapd start
```

Einfügen der LDIF und ersten suchen im LDAPbaum.

```
nano /etc/openldap/ldap.ldif
```

```
ldapadd -x -D cn=Manager,dc=tux,dc=local -W -f ldap.ldif
```

## LDAP managen

Um LDAP zu bearbeiten gibt es jede Menge Tools. Die meisten sind leider nicht wirklich brauchbar.  
Hier 4 guten Tools:

- Phpldapadmin (Rawdaten des LDAP über ein Webinterface. Kann alles was es gibt, sehr komplex)
- LDAP-Account-Manager (Einfach zu bedienendes Webinterface mit den meist benötigten Funktionen, sehr einfach)
- Kuser (GUI zum Usermanagement, sehr einfach)
- JXplorer (Ein in Java geschriebener sehr guter LDAPbrowser, mittlerer Schwierigkeitsgrad)

## Clientkonfiguration

```
cp -r /root/.nano* /etc/skel/.
emerge -qak sudo pam_ldap nss_ldap
```

```
nano /etc/nsswitch.conf
passwd:      compat ldap
shadow:      compat ldap
group:       compat ldap
```

```
visudo
%wheel ALL=(ALL) ALL
```

```
nano /etc/ldap.conf
suffix          "dc=tux,dc=local"
bind_policy     soft
bind_timelimit  2
ldap_version    3
nss_base_group  ou=usergroups,ou=group,dc=tux,dc=local
nss_base_hosts  ou=machines,dc=tux,dc=local
nss_base_passwd ou=users,ou=people,dc=tux,dc=local
nss_base_shadow ou=users,ou=people,dc=tux,dc=local
pam_filter      objectclass=posixAccount
pam_login_attribute uid
```

```
pam_member_attribute      memberid
pam_password              exop
scope                     one
timelimit                 2
uri                      ldap://ldapserver.tux.local/
#ssl                      start_tls
```

```
nano /etc/openldap/ldap.conf
BASE    dc=tux,dc=local
URI     ldap://ldapserver.tux.local/
```

```
#SIZELIMIT      12
#TLS_REQCERT   allow
TIMELIMIT       2
#DEREF          never
```

```
cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.orig
nano /etc/pam.d/system-auth
auth           required      pam_env.so
auth           sufficient    pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth           sufficient    pam_ldap.so use_first_pass
auth           required      pam_deny.so

account        sufficient   pam_ldap.so
account        required     pam_unix.so

password       required     pam_cracklib.so difok=2 minlen=8 dcredit=2
ocredit=2 retry=3
password       sufficient   pam_unix.so try_first_pass use_authok
nullok sha512 shadow
password       sufficient   pam_ldap.so use_authok use_first_pass
password       required     pam_deny.so

session        required     pam_limits.so
session        required     pam_env.so
session        required     pam_unix.so
session        required     pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077
session        optional    pam_ldap.so
```

```
nano /etc/pam.d/su
auth           sufficient   pam_rootok.so
auth           required     pam_wheel.so group=wheel use_uid
auth           include     system-auth

account        include     system-auth

password       include     system-auth

session        include     system-auth
session        required    pam_env.so
```

```
session optional pam_xauth.so
```

# Links

- [openssh-lpk\\_openldap.schema](#)

# Anhänge

- [openssh-lpk\\_schema.zip](#)
- <http://www.gentoo-wiki.info/OpenLDAP>

From:  
<https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain



Permanent link:  
[https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=ldap-server\\_unter\\_gentoo&rev=1481464283](https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=ldap-server_unter_gentoo&rev=1481464283)

Last update: **2016/12/11 13:51**