

Funktion Servergnomepanel in Tcos aktivieren

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:



Ziel ist es OpenThinClient mit einem Ubuntu 10.04 LTS nahtlos zu verbinden. Die folgenden Schritte werden hier einzeln dargestellt und erklärt. Später wird hierfür eine Vorlage erstellt, die nur mehr wenige Schritte benötigt.

Generieren eines SSH-Schlüsseln zu Authentifizierung

Dazu loggen wir uns ganz normal ein und öffnen ein **xterminal**. Jetzt lassen wir den Schlüssel bauen. Aber ohne Passphrase. Danach laden wir diesen auf unseren Server. Die Ausgaben unten bestätigen wir mit Eingabe.

A C H T U N G

Der Schlüssle muss unbedingt ohne Passphrase generiert werden, sonst ist ein späteres Einloggen nicht möglich!!!

```
ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/tcos/.ssh/id_dsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/tcos/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/tcos/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
2d:a8:34:00:84:59:88:a1:76:6f:20:0d:d7:26:b4:bd ml@adl52
```


Diese Datei erstellen wir mit folgenden Inhalt:

[start_gnome_app.sh](#)

```
#!/bin/bash
mkdir -p /tmp/tcos/.ssh/
cp /home/tcos/.ssh/id_dsa /tmp/tcos/.ssh/.
chmod 600 /tmp/tcos/.ssh/id_dsa
ssh -F /home/tcos/.ssh/ssh_config -X app gnome-panel
```

Nun noch **ausführbar** machen:

```
chmod +x
/opt/openthinclient/server/default/data/nfs/root/custom/scripte/start_gnome_
app.sh
```

Und schon kann man durch ausführen dieses Befehls das gnome-panel vom Server app in den Desktop von OpenThinClient integrieren.

Automatischer Start des Scripts

Um das Script automatisch beim Einloggen starten zu lassen gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir verschleiern das ganze in dem wir einen Startbefehl in in unsere **~/.profile** schreiben. (wieder am Server)

```
nano /opt/openthinclient/server/default/data/nfs/home/ml/.profile

/var/tcos/custom/scripte/start_gnome_app.sh &
```

Beim nächsten Login erscheint das Gnome-Panel des Servers „app“ automatisch und tut so als gehöre es schon immer zum Desktop.

Konfigdateien für weitere User nach "skel" kopieren

Jetzt kopieren wir noch alles in unser „custom“ Verzeichnis, damit wir nachher weitere User einfacher anlegen können. Wir befinden uns wieder am TCOS-Server (tcos) in dem Homeverzeichnis von dem User den wir gerade erstellt haben. Danach kann man zu dem Howto [neuen_benutzer_in_tcos_anlegen](#) gehen, und weitere User anlegen.

```
mkdir ../../root/custom/skel
cp .profile ../../root/custom/skel/
mkdir ../../root/custom/skel/.ssh
cp .ssh/known_hosts ../../root/custom/skel/.ssh/
cp .ssh/ssh_config ../../root/custom/skel/.ssh/
```

Script für den Userkonfigurationsassistenten

Wir erstellen eine Datei am Server die für uns dann die gesamte Erstkonfiguration eines neu angelegten Users durchführt.

```
nano /opt/openthinclient/server/default/data/nfs/root/custom/scripte/
```

Die folgenden Zeilen kopiert man einfach in die Datei und Speichert sie ab.

[userinstall.sh](#)

```
#!/bin/bash
echo -----
echo Der folgende Assistent führt Sie durch
echo die Benutzerkonfiguration
echo -----
echo
echo Zum Starten drücken Sie ENTER.
echo Zum Abbrechen drücken sie STRG+C
read x
echo Userbezogene Daten werden von "SKEL" kopiert
cp -r /var/tcos/custom/skel/.*/home/tcos/
cp -r /var/tcos/custom/skel/* /home/tcos/
echo ...fertig
echo
echo Es wird nun ein SSH-Schlüssel erstellt
echo Bestätigen Sie alle Aufforderungen mit ENTER
read x
ssh-keygen -t dsa
echo ...fertig
echo
echo Der generierte Schlüssel wird nun auf den Server
echo app kopiert, geben Sie bei Aufforderung Ihr
echo persönliches Passwort ein. Weiter mit ENTER
read x
ssh-copy-id -i /home/tcos/.ssh/id_dsa.pub app
echo ...fertig
echo
apt-get moo
loops=10
echo "Installationsprozess:"
step=$(( loops / 10 ))
div=$(( loops / 10 ))
prog=""
for i in `seq $loops`; do
test $(( i % step )) -eq 0 && prog="$prog#"
printf "\e[G1\e[2KProgress: % -10s %.2f" "$prog" $(( i / div ))
i=$(( i + 1 ))
sleep 1
```

```
done
echo
echo
echo "GRATULATION!!!"
echo Die Konfiguraton des Users ist jetzt abgeschlossen
echo Sie können sich neu am Client anmelden
echo "HAVE A LOT OF FUN"
echo
```

Jetzt müssen wir sie noch Ausführbar machen.

```
chmod +x
/opt/openthinclient/server/default/data/nfs/root/custom/scripte/userinstall.
sh
```

MYHOME an den Thinclient binden

Hat man nun endlich seinen User angelegt, ist eingeloggt, und Arbeitet frisch fröhlich dahin, kommt man sehr schnell drauf das die Standardverbindung über SSH mit dem Server nicht so ganz klappt. Um das ganze zu automatisieren, mit richtigen Benutzerrechten usw., muss man unbedingt für jeden User der angelegt wird auch das Homeverzeichnis vom Server „app“ mit den richtigen Rechten über eine verschlüsselte Leitung hinzumounten. Ein Beispieleintrag in der fstab könnte so aussehen:

```
sshfs#ml@app:/home/ml
/opt/openthinclient/server/default/data/nfs/home/ml/MYHOME fuse _netdev 0 0
```

Damit das ganze auch ohne Passwort funktioniert, muss man als root am Server „tcos“ einmalig einen geheimen Schlüssel generieren. Die Abfragen einfach immer mit „EINGABE“ bestätigen.

```
ssh-keygen -t dsa
```

Der Öffentliche Schlüssel von root muss aber für jeden User zum Server „app“ kopiert werden.

```
ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_dsa.pub ml@app
```

Ob alles funktioniert hat, kann man mit einem **mount -a** überprüfen. Der Ordner ist jetzt sofort verfügbar.

```
ml@app:/home/ml on
/opt/openthinclient/server/default/data/nfs/home/ml/MYHOME type fuse.sshfs
(rw,max_read=65536)
```

Weitere Informationen

- <http://www.canonical.com>
- <http://www.ubuntu.com>

- [Ubuntuusers Wiki SSH](#)

From: <https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link: https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:open_thinclient:funktion_servergnomepanel_in_tcos_aktivieren

Last update: **2025/11/29 22:06**

