2025/10/29 20:38 1/1 SSSD Cache am Client leeren

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen



📂. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für



Hauseigenes Apt-Repo: https://apt.iteas.at



GITLAB Enterprise:

SSSD Cache am Client leeren

Es kann manchmal zu einem fehlerhaften SSSD-Cache kommen. Bemerkt wird das meistens wenn der Kerberoslogin nicht mehr richtig tut, oder aus unerklärlichen Ursachen nur manchmal ein User nicht angezeigt wird. Oder wenn der automatische Pammount mittels Kerberos oder Passwort nicht mehr richtig funktioniert. Den Cache kann mit folgenden Möglichkeiten leeren:

Möglichkeit 1 sss_cache Tools

Mit dem Flag -E können alle Einträge im Cache ungültig gemacht werden, mit Ausnahme der sudo-Regeln.

sss cache -E

Möglichkeit 2 Cachefiles löschen

systemctl stop sssd.service
rm -rf /var/lib/sss/db/*
systemctl start sssd.service

Hierbei muss auch der Cache im Loginscreen neu erstellt werden.

From:

https://www.deepdoc.at/dokuwiki/ - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

Last update: 2021/11/26 13:27

