

SSSD Cache am Client leeren

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Es kann manchmal zu einem fehlerhaften SSSD-Cache kommen. Bemerkte wird das meistens, wenn der Kerberoslogin nicht mehr richtig tut, oder nur manchmal ein User nicht angezeigt wird. Oder wenn der automatische Pammount mittels Kerberos oder Passwort nicht mehr richtig funktioniert. Ursache hat das meist mehrer Hardresets des Clients. Dies führt zu einer korrupten SSSDB. Den Cache kann mit folgenden Möglichkeiten leeren:

Möglichkeit 1 sss_cache Tools

Mit dem Flag -E können alle Einträge im Cache ungültig gemacht werden, mit Ausnahme der sudo-Regeln.

```
sss_cache -E
```

Möglichkeit 2 Cachefiles löschen

```
systemctl stop sssd.service  
rm -rf /var/lib/sss/db/*  
systemctl start sssd.service
```

Hierbei muss auch der Cache im Loginscreen neu erstellt werden.

From:
<https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:ucs:sssd_cache_am_client_leeren&rev=1747560054

Last update: 2025/11/29 22:06

