Rsyslogserver Remotelogging



Am Server passt man das Konfigurationsfile /etc/rsyslog.conf wie folgt an. Die folgende Sektion muss einkommentiert werden:

```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
...
```

Nun noch ein Template wir denn gerne unsere Logs gerne abgelegt hätten. Das ganze unter dem gleichen File, gleich darunter:

```
$template remote-incoming-logs,"/var/log/remote-
logging/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?remote-incoming-logs
& ~
...
```

Den Zugriff könnte man noch mit \$AllowedSender TCP, 127.0.0.1, 192.168.10.0/24, *.example.com einschränken. Jetzt noch das Verzeichnis erstellen und die richtigen Berechtigungen vergeben.

```
mkdri /var/log/remote-logging
chown syslog:syslog /var/log/remote-logging
```

Nun startet man den Server neu:

```
systemctl restart rsyslog.service
```

Somit ist der Serverpart fertig. Also nächstes kommt die Clientkonfiguration.

Rsyslog Clientkonfiguration

Diese besteht aus einer Datei: /etc/rsyslog.d/51-remote.conf Der Inhalt ist simpel. Nach dem anlegen dieser Datei starten wir auch auf unserem Client Rsyslog neu.

```
$PreserveFQDN on
```

update: 2021/03/04 server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging&rev=1614862290 12:51

\$ActionQueueFileName queue \$ActionQueueMaxDiskSpace 1g \$ActionQueueSaveOnShutdown on \$ActionQueueType LinkedList \$ActionResumeRetryCount -1

. @meinserver.supertux.lan:514;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format

systemctl restart rsyslog.service

Ab nun loggt unser Client bereits brav zentral im FQDN mit Unterfiles pro Pogramm.

https://www.deepdoc.at/dokuwiki/ - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:rsyslogserver_remotelogging&rev=161486229

Last update: 2021/03/04 12:51

