

# Installation

Je nach dem ob das zu verwendende Raidlevel bereits im Kernel fix einkompiliert wurde oder nicht kann man die Raidlevels natürlich nachladen.

```
modprobe dm_mod  
modprobe raid5  
modprobe raid0  
usw.  
modprobe dm_mod
```

Wir gehen hier von einem Raid5 mit 3 Festplatten für ein kleines Backupsystem aus. Hierfür müssen wir die Platten zuerst partitionieren und danach eine Gerätedatei anlegen.

```
cfdisk /dev/sdb  
Als Partitionstyp "FD" (Linux raid autodetect) wählen. Danach erstellen wir die Gerätedatei.  
mknod /dev/md1 b 9 1
```

Mdadm installieren

```
emerge sys-fs/mdadm
```

Und das Raid initialisieren

```
mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1  
/dev/sdd1
```

Man kann dann mit folgenden Befehl den Fortschritt anzeigen.

```
watch cat /proc/mdstat  
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md1 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1] sdb1[0]  
      976770048 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2]  
[UU_]  
      [>.....] recovery = 2.4% (11830528/488385024)  
finish=79.7min speed=99604K/sec  
unused devices: <none>
```

From:

<https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

[https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=softraid\\_einrichten&rev=1312034273](https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=softraid_einrichten&rev=1312034273)

Last update: **2025/11/29 22:06**

