2025/10/30 15:06 1/2 softraid einrichten

Installation

Je nach dem ob das zu verwendende Raidlevel bereits im Kernel fix einkompiliert wurde oder nicht kann man die Raidlevels natürlich nachladen.

```
modprobe dm_mod
modprobe raid5
modprobe raid0
usw.
modprobe dm_mod
```

Wir gehen hier von einem Raid5 mit 3 Festplatten für ein kleines Backupsystem aus. Hierfür müssen wir die Platten zuerst partitionieren und danach eine Gerätedatei anlegen.

```
cfdisk /dev/sdb
Als Partitionstyp "FD" (Linux raid autodetect) wählen. Danach erstellen wir
die Gerätedatei.
mknod /dev/mdl b 9 1
```

Mdadm installieren

```
emerge sys-fs/mdadm
```

Und das Raid initialisieren

```
mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1
/dev/sdd1
```

Man kann dann mit folgenden Befehl den Fortschritt anzeigen.

Reparatur eines Softraid

Annahme ist ein Raid1 mit zwei SSD's. Eine davon ist ausgefallen. Sieht dann so aus:

```
Personalities : [linear] [raid0] [raid1]
md127 : active raid1 sdc1[1]
513984 blocks [2/1] [_U]
```

Last update: 2012/11/03 22:44

md1 : active raid1 sda1[0]

513984 blocks [2/1] [U_]

md2 : active raid1 sda2[0]

58099008 blocks [2/1] [U_]

Jetzt müssen wir das Raid reparieren. Zuerst löschen wir mal fehlerhafte Device:

mdadm --stop /dev/md127

From:

https://www.deepdoc.at/dokuwiki/ - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=softraid_einrichten&rev=1351982691

Last update: 2012/11/03 22:44

